



安全データシート

発行日 2021-7-26

改訂日 2021-7-26

改定番号 2.04

1： 化学品及び会社情報

製品特定名

製品名 DigitalABSPlus™ Component, RGD531

その他の識別手段

製品コード SDS-06152 JA J

PN (部品番号) OBJ-03293, OBJ-03295, OBJ-18005, OBJ-06269, OBJ-09161

登録番号 情報なし

化学薬品の推奨用途および使用制限

推奨用途 印刷インキ

推奨されない用途 この製品は3Dプリンター用造形樹脂を収容したカートリッジである。通常の使用条件下では、物質はカートリッジから適切な3Dプリントシステムの内部にのみ放出される。従ってばく露は限定的である。

安全データシートの提供者の詳細

輸入者

丸紅情報システムズ株式会社
製造ソリューション事業本部・デザインファクトリー部
〒169-0072
東京都新宿区大久保3丁目8番2号 新宿ガーデンタワー14階
電話 : 03-4243-4130
Fax : 03-4243-4197

緊急連絡電話番号

緊急連絡電話番号 03-4243-4130

電子メールアドレス str_support@marubeni-sys.com

2： 危険有害性の要約

呼吸器感作性または皮膚感作性

急性毒性 - 経口	区分 4
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	区分 2
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	区分 1
皮膚感作性	区分 1B
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 3
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分 2
水性環境毒性(急性)	区分 2
水性環境毒性(長期間)	区分 2

GHSラベル要素
絵表示



注意 嘘起語

危険

危険有害性情報

- H302 - 飲み込むと有害
- H315 - 皮膚刺激
- H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- H318 - 重篤な眼の損傷
- H335 - 呼吸器への刺激のおそれ
- H373 - 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ
- H411 - 長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き一安全対策

- ・取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと
- ・この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと
- ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を使用すること
- ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと
- ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること
- ・蒸気を吸入しないこと
- ・環境への放出を避けること

注意書き一応急措置

- ・気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること
- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
- ・直ちに医師に連絡すること
- ・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹹）で洗うこと
- ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること
- ・皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること
- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
- ・気分が悪いときは医師に連絡すること
- ・飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること
- ・口をすぐすこと
- ・漏出物を回収すること

注意書き - 保管

- ・換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと
- ・施錠して保管すること

注意書き - 廃棄

- ・内容物／容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

その他の情報**3 : 組成及び成分情報**混合物

化学品の名称	重量%	化審法イン	安衛法番号	CAS番号
--------	-----	-------	-------	-------

		ペントリ		
企業秘密	10-30	-	-	-
企業秘密	10-30	-	-	-
reaction product of glycolether and Polyol and alicyclic diisocyanate and aliphatic acrylate	10-30	-	-	-
企業秘密	3-10	-	-	-
Alicyclic methacrylate	3-10	-	-	-
トリプロピレングリコールジアクリレート	3-10	(7)-152 9-768,9-253 1	(7)-152 9-768,9-253 1	42978-66-5
企業秘密	1-3	-	-	-
α- [2 - (アクリロイルオキシ) エチル] -ω-ヒドロキシポリ [オキシ (1 -オキソヘキサン- 1 , 6 -ジイル)]	1-3	(6)-2355,(7)- 2157	10-3607	110489-05-9
酸化チタン(IV)	0.3-1	(1)-558,(5)-5 225	(1)-558,(5)-5 225	13463-67-7
アクリル酸2-ヒドロキシエチル	0.1-0.3	(2)-995	(2)-995	818-61-1
エチレン=ジアクリラート	0.1-0.3	(2)-4241	-	2274-11-5
カンフェン	<0.1	(4)-613	(4)-613	79-92-5
オクタメチルシクロテトラシロキサン	<0.1	(7)-475	(7)-475	556-67-2
アクリル酸	<0.1	(2)-984 9-3305 10-3727 10-4029 (7)-1797 (6)-1190 (6)-1184 (7)-1500 9-1536 10-1693	(2)-984 9-3305 10-3727 10-4029 (7)-1797 (6)-1190 (6)-1184 (7)-1500 9-1536 10-1693	79-10-7
ドデカメチルシクロヘキサシロキサン	<0.1	(7)-475	(7)-475	540-97-6

毒物及び劇物取締法

毒物

化学品の名称	毒物及び劇物
アクリル酸2-ヒドロキシエチル 818-61-1 (0.1-0.3)	毒物（法律第2条、別表1、指定令第1条）

注：818-61-1は不純物と定義されているため、毒物とはみなされません

4 : 応急措置

応急措置の記載

一般的なアドバイス

治療を行う医師にこの安全性データシートを示すこと。直ちに医師の手当てを受ける必要がある。

吸入

空気の新鮮な場所に移すこと。症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。ばく露又はばく露の発生がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

眼に入った場合

直ちに医師の診察／手当てを受けること。直ちに少なくとも15分間まぶた（瞼）の裏側まで多量の水で洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。洗っている間は眼を大きく広げてたまにすること。受傷部をこすらないこと。

皮膚に付着した場合	直ちに石鹼と多量の水で少なくとも15分間洗い落とすこと。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。皮膚の炎症又はアレルギー性反応が認められる場合には、医師の診察を受けること。
経口	無理に吐かせないこと。水で口をすすぎ、その後多量の水を飲むこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。医師に連絡すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な灼熱感。搔痒感。発疹。じんま疹。	
徴候症状	
応急処置を行う者本人の保護	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。個人用保護衣を着用すること（項目8を参照）。
医師に対する特別な注意事項	敏感な個人に感作を引き起こすおそれがある。症状に応じて治療すること。

5 : 火災時の措置

適切な消火剤	周囲火災の種類に適した消火剤を使用すること。クラスB火災：二酸化炭素（CO ₂ ）、通常の粉末消火剤（重炭酸ナトリウム）、通常の泡消火剤（水性被膜形成泡消火剤-AFFF）を使用するか、あるいは水スプレーを使用して容器を冷却すること。
使ってはならない消火剤	情報なし。
化学物質または混合物から生じる特有製品は感作性物質である、又は感作性物質を含む。皮膚接触により感作を引き起こすことの危険有害性	
特殊消火剤	鎮火後に十分な時間が経過するまで容器を大量の流水で冷却すること。
消火を行う者のための特別な保護具	リスクを伴わずにいのであれば、容器を火災区域から移動させること。鎮火後に十分な時間が経過するまで容器を大量の流水で冷却すること。危険区域を隔離し、無用な人員及び保護具を装着していない人員の立ち入りを禁止すること。排水路、下水溝、排水溝、水路に入らないようにすること。吸入すると健康リスク。消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

6 : 漏出時の措置

人体に対する注意事項	皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。指定された個人保護具を使用すること。十分換気されているか確認すること。人員を安全な区域に退避させること。人員を漏出／漏えい（洩）の風上に遠ざけること。
その他の情報	7項及び8項に記載されている保護措置を参照すること。
保護具及び緊急時措置	8項で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい（洩）又は漏出を防ぐこと。
封じ込め方法	後で廃棄するためにバーミキュライト、砂又は土などの不燃性材料を用いて製品をすくい取り容器に入れること。製品の回収後、区域を水で洗い流すこと。
浄化方法	回収して適切に表示された容器に移すこと。
二次災害の防止策	汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。
他のセクションを参照	詳細については項目8を参照。詳細については項目13を参照。

7 : 取扱い及び保管上の注意

取り扱い

安全取扱注意事項

産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。十分換気されているか確認すること。換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。蒸気又はミストを吸い込まないようにすること。

保管

保管条件

乾燥した涼しい場所に、熱源になり得るもの、裸火、日光または他の化学物質から離して保管すること。涼しくて換気の良い場所に保管すること。現地の規則に従って保管すること。容器を密閉しておくこと。15 °C～27 °Cで保管すること。出荷温度（最高5週間）は-20 °C～50 °Cである。可燃物保管区域に熱および裸火から遠ざけて保管すること。

混触危険物質

通常の使用条件下および保管条件下では該当しない。

一般的な衛生注意事項

皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。適切な手袋および眼/顔面保護具を着用する。この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。詳細については項目8を参照。

8 : ばく露防止及び保護措置

許容濃度

化学品の名称	酸化チタン(IV) 13463-67-7
日本産業衛生学会	TWA: 0.3 mg/m ³
安衛法 作業環境測定基準 管理濃度	-
ACGIH TLV	TWA: 10 mg/m ³
化学品の名称	アクリル酸 79-10-7
日本産業衛生学会	-
安衛法 作業環境測定基準 管理濃度	-
ACGIH TLV	TWA: 2 ppm S*

生物学的職業性暴露限界値

該当しない。

技術的対策

シャワー
洗眼場
換気システム

保護具

眼/顔面の保護具

密封性の高い安全ゴーグル。

皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用する。長袖の衣類。

手の保護具

適切な手袋を着用する。不浸透性手袋。

呼吸用保護具

通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気および排気が必要になる。

環境暴露防止

情報なし。

9 : 物理的及び化学的性質

物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態	液体		
外観	インクカートリッジ	臭い	特異臭
色	白色	臭いのしきい値	情報なし
特性	値	備考・方法	
pH	N/A		
融点／凝固点		情報なし	
沸点 / 沸点範囲		情報なし	
引火点	= 100 < 250 °C / >= 212 < 482 °F		
蒸発速度		情報なし	
可燃性		情報なし	
空気中での可燃限界			
燃焼上限:			
可燃性下限:			
蒸気圧		情報なし	
相対ガス密度		情報なし	
比重	1.09	g/cm3	
水への溶解度	水に不溶性		
溶解度		情報なし	
分配係数		情報なし	
自然発火温度		情報なし	
情報なし		動粘性率	
情報なし		動的粘度	
爆発性	情報なし		
酸化特性	情報なし		

その他の情報

VOC含有率 (%)	情報なし
かさ密度	情報なし

10 : 安定性及び反応性

反応性	熱すると火災のおそれ。
化学的安定性	光にばく露すると分解する。 加熱すると不安定。
爆発データ	
機械的衝撃に対する感度	なし
静電放電に対する感度	なし
危険有害反応可能性	未硬化のインクは光にばく露すると重合する。
避けるべき条件	熱および光へのばく露を避けること。
混触危険物質	通常の使用条件下および保管条件下では該当しない。
危険有害な分解生成物	熱分解生成物。 燃焼：炭素酸化物。

11 : 有害性情報

急性毒性

製品情報

吸入

気道刺激を引き起こすおそれ。 (成分に基づく)。

眼に入った場合

眼に対する重篤な刺激性。 重篤な眼の損傷。 火傷のおそれ。 眼に対する不可逆な損傷を引き起こすおそれがある。 (成分に基づく)。

皮膚に付着した場合

皮膚接触により感作を引き起こすことがある。 反復して、または長期にわたって皮膚に接触すると、敏感な人にアレルギー性反応を引き起こすおそれがある。 (成分に基づく)。 皮膚刺激。

経口

飲み込むと胃腸刺激、吐き気、嘔吐、及び下痢を引き起こすおそれがある。 飲み込むと有害。 (成分に基づく)。

**急性症状及び遅発性症状の最も重要な発赤 灼熱 失明を引き起こすおそれがある 搓痒感 発疹 じんま疹 眼の発赤および流涙を
徵候症状**
引き起こすおそれがある

毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出された

ATEmix (経口) 1,970.80 mg/kg

未知の急性毒性

混合物の 0 %は急性経口毒性が未知の成分から成る。

混合物の 0 %は急性経皮毒性が未知の成分から成る。

混合物の 0 %は急性吸入毒性 (ガス) が未知の成分から成る。

混合物の 0 %は急性吸入毒性 (蒸気) が未知の成分から成る。

混合物の 0 %は急性吸入毒性 (粉塵/ミスト) が未知の成分から成る。

毒性の数値尺度 - 成分情報

化学品の名称	経口 LD50	経皮 LD50	吸入 LC50
企業秘密	= 2.000 mg/kg (ラット)(方法: OECD テストガイドライン 423)	= 2.000 mg/kg (ラット)(方法: OECD テストガイドライン 402)	-
企業秘密	= 588 mg/kg (ラット)	> 2000 mg/kg (ラット)	= 5.28 mg/l (ラット)
企業秘密	= 4890 mg/kg = 4890 mg/kg (ラット)	> 3000 mg/kg (ウサギ)	-
Alicyclic methacrylate	> 2000 mg/kg (ラット)	-	-
トリプロピレングリコールジアクリレート	= 6200 mg/kg = 6200 mg/kg (ラット)	> 2 g/kg (ウサギ)	-
企業秘密	> 5,000 mg/kg (ラット) (OECD テストガイドライン 401)	> 2,000 mg/kg (ラット) (OECD テストガイドライン 402)	-
酸化チタン(IV)	> 10000 mg/kg > 10000 mg/kg (ラット)	-	= 5.09 mg/L (ラット) 4 h
アクリル酸2-ヒドロキシエチル	= 548 mg/kg = 548 mg/kg (ラット)	> 1000 mg/kg (ラット)	-
エチレン=ジアクリラート	= 300 mg/kg = 300 mg/kg (ラット)	-	-
カンフェン	> 5 g/kg	> 2500 mg/kg (ウサギ)	-

	> 5 g/kg (ラット)		
オクタメチルシクロテトラシロキサン	= 1540 mg/kg = 1540 mg/kg (ラット)	> 2375 mg/kg (ラット)	= 36 mg/L (ラット) 4 h
アクリル酸	= 193 mg/kg = 193 mg/kg (ラット)	> 2000 mg/kg (ウサギ)	= 11.1 mg/L (ラット) 1 h = 3.6 mg/L (ラット) 4 h
ドデカメチルシクロヘキサシロキサン	> 50 g/kg > 50 g/kg (ラット)	> 2000 mg/kg (ラット)	-

短期的及び長期的暴露による直後の影響と遅発性の影響及び慢性的影響

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。 皮膚を刺激する。

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。 火傷を引き起こす。 眼に重度の障害を与えるリスクがある。

呼吸器感作性または皮膚感作性 皮膚接触により感作を引き起こすことがある。 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。

感作 情報なし。

生殖細胞変異原性 情報なし。

発がん性

下表は各機関が何らかの成分を発がん性として記載しているかを示す。

化学品の名称	日本	IARC
酸化チタン(IV) 13463-67-7	2	グループ 2B
アクリル酸 79-10-7	-	グループ 3

凡例**IARC (国際癌研究機関)**

グループ2B-ヒトに対して発がん性が疑われる

グループ3-ヒトの発がん性に関して分類できない物質

生殖毒性 情報なし。

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。

誤えん有害性 情報なし。

12 : 環境影響情報生態毒性

未知の危険有害性のパーセンテージ 混合物の 0 % は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

生態毒性 長期継続的影響によって水生生物に毒性

化学品の名称	藻類／水生植物	魚類	甲殻類
企業秘密	(Pseudokirchneriella subcapitata) : 1,6 mg/l (方法:	(魚) : 4,95 mg/l	(ミジンコ magna Straus) : 2,36 mg/l (方法: OECD テストガイ

	OECD テストガイドライン 201)		ドライン 202)
企業秘密	120 mg/l(藻類)	-	120 mg/kg (ミジンコ)
企業秘密	1.98 mg/l 淡水	0.704 mg/l 淡水	0.524 mg/l 淡水
Alicyclic methacrylate	2.28 mg/l	1.79 mg/l ゼブラフィッシュ	2.57 mg/l オオミジンコ
トリプロピレンジリコールジアクリレート	28: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50	-	88.7: 48 h ミジンコ magna mg/L EC50
企業秘密	> 2.01 mg/l (成長速度), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD テストガイドライン 201, 止水式)	6.53 mg/l, Oryzias latipes (JIS K 0102-71, 半止水式)	3.53 mg/l, ミジンコ magna (OECD テストガイドライン 202, パート 1, 止水式)
アクリル酸2-ヒドロキシエチル	-	4.8: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 流水式	0.78: 48 h ミジンコ magna mg/L EC50
カンフェン	1000: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50	0.72: 96 h Brachydanio rerio mg/L LC50 流水式 150: 96 h Brachydanio rerio mg/L LC50 止水式	22: 48 h ミジンコ magna mg/L EC50
オクタメチルシクロテトラシロキサン	-	1000: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 500: 96 h Brachydanio rerio mg/L LC50	-
アクリル酸	0.04: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50 0.17: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50	222: 96 h Brachydanio rerio mg/L LC50 半止水式	95: 48 h ミジンコ magna mg/L EC50

残留性・分解性

情報なし。

生物蓄積

この製品のデータはない。

成分情報

化学品の名称	分配係数
トリプロピレンジリコールジアクリレート 42978-66-5	2.77
アクリル酸2-ヒドロキシエチル 818-61-1	0.21
オクタメチルシクロテトラシロキサン 556-67-2	5.1
アクリル酸 79-10-7	0.46

他の有害影響

情報なし。

13 : 廃棄上の注意

残留物/未使用製品からの廃棄物 現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

汚染された梱包

空容器を再利用しないこと。

EWC / AVVによる廃棄物コード廃棄 08 03 12* 危険な物質を含む廃インク。
物指定**14 : 輸送上の注意**追加情報

≤5Lまたは≤5kgのサイズで輸送する場合には、環境危険有害性物質マークは要求されない。
 ≤5Lまたは≤5kgのサイズで輸送する場合には、海洋汚染物質マークは要求されない。

IMDG

品名（国連輸送名）	環境危険有害性物質、液体、その他の危険物
国連分類(輸送における危険有害性9 クラス)	
国連番号又はID番号	UN3082
容器等級	III
EmS番号	F-A, S-F
説明	UN3082, 環境有害物質、液体、その他の危険物 (ジシクロペンチルジメチレン ジアクリート, アクリル酸2-ボルニル), 9, III, 海洋汚染物質 274, 335, 969
特別条項	
海洋汚染物質	この製品はIMDG/IMOにより重大な海洋汚染物質としてリストアップされている化学品を含んでいる

ICAO

国連番号又はID番号	UN3082
品名（国連輸送名）	環境危険有害性物質、液体、その他の危険物
国連分類(輸送における危険有害性9 クラス)	
容器等級	III
説明	UN3082, 環境有害物質、液体、その他の危険物 (ジシクロペンチルジメチレン ジアクリート, アクリル酸2-ボルニル), 9, III A97, A158, A197, A215
特別条項	

ADR

国連番号又はID番号	3082
品名（国連輸送名）	環境危険有害性物質、液体、その他の危険物
国連分類(輸送における危険有害性9 クラス)	
ラベル	9
容器等級	III
ERG コード	9L
説明	3082, 環境有害物質、液体、その他の危険物 (ジシクロペンチルジメチレン ジアクリート, アクリル酸2-ボルニル), 9, III 該当する
環境危険有害性	
特別条項	274, 335, 601, 375

IATA

国連番号又はID番号	UN3082
品名（国連輸送名）	環境危険有害性物質、液体、その他の危険物
国連分類(輸送における危険有害性9 クラス)	
容器等級	III
説明	UN3082, 環境有害物質、液体、その他の危険物 (ジシクロペンチルジメチレン ジアクリート, アクリル酸2-ボルニル), 9, III A97, A158, A197
特別条項	

日本

国連番号又はID番号	UN3082
品名（国連輸送名）	環境危険有害性物質、液体、その他の危険物
説明	UN3082, 環境有害物質、液体、その他の危険物 (ジシクロペンチルジメチレン ジアクリート, アクリル酸2-ボルニル), 9, III
国連分類(輸送における危険有害性9 クラス)	
容器等級	III
特別条項	274, 335



15 : 適用法令

化学物質又は混合物に固有の安全、衛生及び環境規規則/法令

国内法規

日本

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

該当しない

労働安全衛生法

労働者に対し健康診断を行わなければならない有害物質

該当しない

特別管理物質

該当しない

ラベルに名称を記載しなければならない有害物質

該当しない

ISHL要届出物質

安衛法通知対象物質：労働安全衛生法施行令別表第9（労働安全衛生法第57条の2および労働安全衛生規則第34条の2の4関係）

ISHL作業環境評価基準 - 管理制御 レベル

該当しない。

毒物及び劇物取締法

毒物－毒物及び劇物取締法別表第1および毒物及び劇物指定令第1条

注：818-61-1は不純物と定義されているため、毒物とはみなされません

消防法：

引火性液体、第4類、第3石油類、非水溶性液体、危険等級 III、2000リットル

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）

下表は、関連事項と考えられるカットオフ値を超えて存在する、記載されている成分を示す

化学品の名称	化学物質審査規制法
カンフェン 79-92-5	優先評価化学物質
オクタメチルシクロテトラシロキサン 556-67-2	監視化学物質
アクリル酸 79-10-7	優先評価化学物質
ドデカメチルシクロヘキサシロキサン	監視化学物質

540-97-6

労働基準法
該当しない

水質汚濁防止法
人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として水質汚濁防止法第2条および水質汚濁防止法施行令第3条の3で定める指定物質

下水道法
該当しない

水道法
水道法－要検討項目

大気汚染防止法
大気汚染防止法第3条に排出基準が規定されている大気汚染物質
大気汚染防止法第2条、第4段落で定める揮発性有機化合物
大気汚染防止法第2条、第1段落、第3項および大気汚染防止法施行令第1条で定める有害物質（HAP）

国際規則

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 該当しない

ロッテルダム条約 該当しない

国際インベントリー

TSCA	適合する
DSL/NDSL	適合する
化審法インベントリー	情報なし
IECSC	適合する
KECL	情報なし
PICCS	情報なし
AICS	情報なし

凡例：

TSCA	- 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー
DSL/NDSL	- カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト
ENCS	- 化審法既存物質
IECSC	- 中国現有化学物質名録
KECL	- 韓国既存化学物質目録
PICCS	- フィリピン化学品・化学物質インベントリー
AICS	- オーストラリア化学物質インベントリー

16： その他の情報

改訂日 2021-7-26

改訂記録 SDSの余白にある記号 (*) は、その行が改訂されたことを示す。

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

消防法 :

消防法により製品の数量が指定数量を超えた場合には、火災、地震、その他の災害による被害を最小限に抑えるために保管と取り扱いに関する特定の制限を受ける。

免責事項

この安全データシートに記載されている情報は、サードパーティの情報源から得られたものです。情報は発行日時点では正確であると信じられていますが、情報の正確性または完全性、あるいは本書で言及されている材料、物質、または混合物（総称して、「材料」）の品質または仕様に関して、いかなる表明または保証も行いません。この情報は、資料の安全な取り扱い、使用、消費、処理、保管、輸送、廃棄、および放出に関するガイドラインとしてのみ提供されています。情報はその目的上不十分である可能性があり、ユーザーは提供された情報に依存してはなりません。この情報は、本書に明示的に記載されている以外の材料または処理で組み合わされた材料には適用されない場合があります。当社は、この安全データシートに含まれる情報への依拠に起因または結果として生じる損害、損失、または費用を含むがこれらに限定されない、いかなる種類の責任についても負わないものとします。

© 2016-2021 Stratasys Ltd. 内部使用のみを目的として無制限の紙/電子コピーを作成するライセンスを付与します。この安全データシートまたはそのセクションは、Stratasys Ltd. らの事前の書面による同意なしに、公開、複製、変更、または第三者に配布することはできません。。